



52000B 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Semi Synthetic

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

MPM polusintetičko ulje za četvorotaktne motocikle 15W-50 posebno je razvijeno za optimalno podmazivanje četvorotaktnih motora motocikala. Ovo ulje ima visok opseg viskoznosti zbog protočnosti pri niskim temperaturama i visok stepen viskoznosti pri visokim temperaturama. Ovo ulje SAE 15W-50 ima odlične performanse što čini ovo ulje savršeno pogodnim za starije motore motocikala. Posebna formulacija obezbeđuje odlično čišćenje i pogodna je za podmazivanje menjača sa kvačilom sa pločama potopljenim u ulju ili bez njega.

Prema specifikacijama

API SL
JASO MA / MA2

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
52001B	1 L	6	450
52020B	20 L	1	30
52060B	60 L	1	6
52205B	205 L	1	2

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.852	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		VISUAL
Viscosity	15W-50		SAE
Kinematic Viscosity na 40°C	116.5	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	17.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	170		ASTM D2270
Flashpoint COC	237	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D97
Total Base Number	6.1	mgKOH/g	ASTM D2986

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.