



54000A 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-30 Semi Synthetic MB

Verzija dokumenta: 06.05.2024.



opis

MPM ulje za četvorotaktne skutere 10W-30 sa sintetičkom tehnologijom posebno je motorno ulje razvijeno za napredne četvorotaktne motore skutera sa CVT menjačem. Smeša visokih performansi zbog svojstava niskog trenja pruža optimalnu zaštitu pri teškim uslovima. Omogućava motoru i CVT menjaču da rade u mnogim različitim okolnostima kao što su gradski saobraćaj i vožnja auto-putem, što je takođe potrebno i motorima sa sistemom start-stop.

Napomena: Ovo ulje nije pogodno za standardne motore motocikala i prenos sa kvačilom čije su ploče potopljene u ulju ili bez njega.

Prema specifikacijama

API SJ
JASO MB

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
54001A	1 L	6	450
54020A	20 L	1	30
54060A	60 L	1	6
54205A	205 L	1	2
54999A	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.853	kg/l	ASTM D4052
Colour	Amber		VISUAL
SAE	10W-30		
Kinematic Viscosity na 40°C	73.0	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	11.2	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	145		ASTM D2270
Dynamic Viscosity na -30°C	68000	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-21	°C	ASTM D7346

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.