



54000S 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-50 Premium Synthetic Ester

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

MPM premijumsko sintetičko estarsko ulje za četvorotaktne motocikle 10W–50 pogodno je za četvorotaktne motore sa vazдушnim i vodenim hlađenjem. Estarska mešavina visokih performansi pruža odličnu zaštitu, smanjuje potrošnju ulja i produžava vek trajanja motora. Ovo višerazredno motorno ulje SAE 10W–50 razvijeno je za standardne motore motocikala.

Napomena: Ovo motorno ulje pogodno je za podmazivanje menjača sa kvačilom sa pločama potopljenim u ulju ili bez njega i kompatibilno je sa starijim specifikacijama API: SG, SH, SJ, SL i SM.

Prema specifikacijama

API SN
JASO MA / MA2

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
54001S	1 L	6	450
54020S	20 L	1	30
54060S	60 L	1	6
54205S	205 L	1	2
54999S	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0,857	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	10W-50		
Kinematic Viscosity na 40°C	121	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	18.4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	171		ASTM D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.