



55000 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Premium Synthetic Ester

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

MPM premijumsko sintetičko estarsko ulje za četvorotaktne motocikle 15W–50 pogodno je za četvorotaktne motore sa vazдушnim i vodenim hlađenjem. Nova tehnologija zahteva napredno motorno ulje. Ovo ulje sa uravnoteženim paketom aditiva sa estarskim aditivima pruža savršenu zaštitu, smanjuje potrošnju ulja i produžuje vek trajanja motora čak i u najtežim okolnostima.

Ovo višerazredno motorno ulje SAE 15W–50 razvijeno je za motore motocikala za drumsku i terensku vožnju.

Napomena: Ovo motorno ulje pogodno je za podmazivanje menjača sa kvačilom sa pločama potopljenim u ulju ili bez njega i kompatibilno je sa starijim specifikacijama API: SG, SH, SJ, SL i SM.

Prema specifikacijama

API SN
JASO MA / MA2

Jedinice pakovanja

| ART. BR. | KOLIČINA | KOMADA PO JEDINICI | KOMADA PO PALETI |
|----------|----------|--------------------|------------------|
| 55001 | 1 L | 6 | 450 |
| 55020 | 20 L | 1 | 30 |
| 55060 | 60 L | 1 | 6 |
| 55205 | 205 L | 1 | 2 |
| 55999 | 1000 L | 1 | - |

Standardne analize

| TEST | VREDNOST | | METHOD |
|------------------------------|----------|--------------------|---------------|
| Density na 15°C | 0.854 | kg/l | ASTM D4052 |
| Colour | Red | | VISUAL |
| Viscosity | 15W-50 | | |
| Kinematic Viscosity na 40°C | 117 | mm ² /s | ASTM D445 |
| Kinematic Viscosity na 100°C | 18.6 | mm ² /s | ASTM D445 |
| Viscosity Index | 179 | | ASTM D2270 |
| Pourpoint | -45 | °C | ASTM D7346 |
| Total Base Number | 7.3 | mgKOH/g | ASTM D2896 |

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.