



## 56000 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-50 Premium Synthetic Ester Racing

Verzija dokumenta: 29.04.2024.



### opis

MPM premijumsko sintetičko estarsko ulje za četvorotaktne motocikle 5W-50 pogodno je za četvorotaktne motore sa vazдушnim i vodenim hlađenjem. Ulje ima visoke standarde viskoznosti širokog opsega, tako da savršena ravnoteža aditiva u kombinaciji sa mešavinom estara pruža zaštitu visokih performansi motoru pri veoma velikim brzinama i pri teškim uslovima. Ovo višerazredno motorno ulje SAE 5W-50 razvijeno je za trkačke motore, zato što modifikator trenja pruža optimalno prianjanje za kvačilo čije su ploče potopljene u ulju, te ovo ulje daje prednost na takmičenjima za savršen start, ali je pogodno i za standardne motore drumskih i terenskih motocikala.

Napomena: Ovo motorno ulje pogodno je za podmazivanje menjača sa kvačilom sa pločama potopljenim u ulju ili bez njega i kompatibilno je sa starijim specifikacijama API: SG, SH, SJ, SL i SM.

### Prema specifikacijama

API SN  
JASO MA / MA2

### Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
56001	1 L	6	450
56020	20 L	1	30
56060	60 L	1	6
56205	205 L	1	2
56999	1000 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.850	kg/l
Colour	Red	
Viscosity	5W-50	
Kinematic Viscosity na 40°C	104	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity na 100°C	17.8	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	189	
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	7.3	mgKOH/g

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.