



61000 MoS2 grease EP-2

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ova MoS2 EP mast je posebno razvijena za upotrebu u uslovima najtežih opterećenja. Posebno je pogodna za primenu gde postoje velika opterećenja, a male brzine. Dodatak molibden disulfida garantuje dobro podmazivanje, čak i nakon što mast iscuri u uslovima naglog skoka temperature.

Prema specifikacijama

DIN 51502
ISO 673 / L-XCC IB2
KP2K-30

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
61000	0.4 kg	12	-
61500	0.5 kg	6	-
61001	1 kg	6	-
61005	5 kg	1	-
61018	18 kg	1	-
61050	50 kg	1	-
61185	185 kg	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Colour	Black	
NLGI Classification	2	
Base Oil	Mineral	
Additive	MoS2 >3%	
Kinematic Viscosity na 40°C	100	mm ² /s
Temperature Range	-20/120	°C
Soap Thickener	Lithium	

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.