



65000A Lithium Calcium grease EP-2

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Litijum kalcijumska EP-2 mast poseno razvijena za podmazivanje šasija i kugličnih kvačila, kao i univerzalnih spojeva. Ova mast smanjuje potrebu za ponovnim podmazivanjem kod komercijalnih vozila, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Zbog sposobnosti odbijanja vode, ova mast je odlična za upotrebu u slovima vlage i prljavštine.

Prema specifikacijama

DIN 51502
ISO 6743 / L-XBC IB2
KP2K-20

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
65000A	0.4 kg	12	-
65500A	0.5 kg	6	-
65001A	1 kg	6	-
65018A	18 kg	1	-
65050A	50 kg	1	-
65185A	185 kg	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Colour	Red	
NLGI Classification	2	
Base Oil	Mineral	
Kinematic Viscosity na 40°C	100	mm ² /s
Temperature Range	-20 / 120	°C
Soap Thickener	Lithium-Calcium	

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.