



## 65000HDB Lithium-Complex Grease EP 2/3 Blue

Verzija dokumenta: 15.04.2024.

### opis

MPM Lithium Complex Grease EP 2/3 Blue je mast visoke performanse za produžene intervale servisa. Ova mast proizvodi se od visokokvalitetnih mineralnih baznih ulja u kombinaciji sa EP dodacima za postizanje vrhunske adhezije, visoke otpornosti na vodu i vrlo dobrih svojstava protiv habanja.

Visoka stabilnost pruža odličnu zaštitu od hrđe i korozije čak i u teškim uslovima.

Idealno za upotrebu u transportnom sektoru, poljoprivredi, automobilskom i kamionskom sektoru, u primjenama kao što su pogonske osovine, univerzalni zglobovi, pumpe za vodu, elektromotori, ležajevi točkova i PTO (isključenje struje).

### Prema specifikacijama

DIN 51825 / KP2/3N-30

### Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
65018HDB	18 kg	1	-
65050HDB	50 kg	1	-
65185HDB	185 kg	1	-

### Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Colour	blue	
NLGI Classification	2/3	DIN 51818
Temperature Range	-30 – 150 °C	
Drop Point	> 280 °C	
Copper Corrosion	< 1B	
Four Ball Welding Load	> 450 kg	
Soap Thickener	Lithium-Complex	

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.