



70000 Degreaser Extra P60

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Posebno su pogodni za uklanjanje teških industrijskih prljanja poput masti, maziva, katrana, asfalta i bitumena. Lako čisti dijelove strojeva i lima. Formulirano je sa snažnim emulgatorima za optimalno razrjeđivanje vodom. Apsorbuje oko 5 puta veću količinu kontaminacije (ulje i mast). Tačka paljenja je otprilike 65 ° C. Uključuje arotmatike.

Doziranje i upotreba.

Za ručno čišćenje koristite proizvod po mogućnosti nerazrijeđen. Pustite da proizvod prodiere neko vrijeme. Zatim pustite da ispari, obrišite krpom ili četkom ili poprskajte vodom. Za čišćenje pod visokim pritiskom i pranje raspršivanjem poželjno je razrijediti 1% -2% (1: 100-1: 50) i obrađivati na oko 60 ° C.

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
70005	5 L	4	112
70020	20 L	1	30
70060	60 L	1	6
70205	205 L	1	2
70205B	205 L	1	2

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
------	----------	--------

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.