



## 83000A Antifreeze G11 Concentrate

Verzija dokumenta: 15.04.2024.



### opis

Ovaj antifriz sa silikatom VW TL 774C/B11 je vrhunski antifriz koji se može koristiti tokom cijele godine u rashladnim sistemima benzinskih i dizel motora. Zahvaljujući posebnom paketu aditiva i kvalitetnom monoetilen glikolu, ovaj MPM Antifreeze VW TL 774C/G11 je jedan on najkvalitetnijih koji se može naći na tržištu. Prije upotrebe potrebno je razblažiti s vodom u preporučenoj razmjeri.

### Prema specifikacijama

ASTM D3306 (USA)  
BEHR (Radiators)  
BMW GS 94000 / N600 69 0  
CUNA NC956-16  
Deutz/MWM  
GM/Opel  
MB 325.0  
ONORM V5123  
UNE 26-361  
VW TL 774C G11

### Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
83001A	1 L	6	450
83005A	5 L	4	112
83020A	20 L	1	30
83060A	60 L	1	12
83205A	205 L	1	2
83999A	1000 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 20°C	1.125	kg/l
Colour	blue / green	
Ph 50% razblaženo	7.2	
Copper Corrosion	16	

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.