



87000ABV Antifreeze Premium Longlife BMW / Volvo Concentrate

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovaj premium dugotrajni antifriz sadrži silikate, baziran je na tehnologiji organskih aditiva OAT, koji između ostalih specifikacija ispunjavaju najnovije zahtjeve za modele vozila marke BMW/Volvo iz 2018. godine nadalje. Ovaj koncentrat odgovara i modelima vozila marke BMW/Volvo iz 1987. godine nadalje.

Ovaj premium dugotrajni antifriz prije upotrebe treba razblažiti preporučenom količinom demineralizovane vode.

Ovaj antifriz ne sadrži nitrite, amine, fosfate, borate i 2-etilheksansku kiselinu.

Priručnik za aplikaciju

Freezing Point 33 vol % diluted -18°C (first crystal) Freezing Point 50 vol % diluted -38°C (first crystal) Freezing Point 60 vol % diluted -50°C (first crystal)

Prema specifikacijama

BMW LC 18
Volvo TR-31854114-002

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
87001ABV	1 L	6	450
87005ABV	5 L	4	112
87020ABV	20 L	1	30
87060ABV	60 L	1	6
87205ABV	205 L	1	2
87999ABV	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 20°C	1.125	kg/l	ASTM D4052
Colour	Green		
Freezing Point 50% razblaženo	-40	°C	ASTM D1177
Ph 50% razblaženo	7.5 - 8.5		ASTM D1287
Ph	8.4 - 8.9		ASTM D1287
Boiling Point	>170	°C	ASTM D1120
Water	max 5	mass%	ASTM D1123

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.