



AD25000 Radiator Flush

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

MPM Radiator Flush koristi se za potpuno čišćenje i uklanjanje onečišćenja unutar cijelog sistema za hlađenje.

Osnovne prednosti

- Vrhunsko sredstvo za čišćenje, čisti i ispira cijeli sistem za hlađenje.
- Uklanja talog, rđu i druge naslage.
- Sprečava stvaranje zagađenja kiselinom.
- Ne šteti gumenim crijevima, metalnim dijelovima i zaptivkama.
- Nije otrovno i ne sadrži kiseline.

Primjena

Pogodno za sve benzinske, dizel i LPG sisteme za hlađenje motora, sa radijatorima od plastike, aluminijuma, čelika ili drugih metala. Može se miješati sa vodom, rashladnim tečnostima i uobičajenim sredstvima protiv smrzavanja.

Priručnik za aplikaciju

Dobro protresti prije upotrebe. - Dodajte sadržaj jedne boce od 250 ml u sistem za hlađenje, a zatim vozite oko 30 minuta i na kraju ispraznite sistem za hlađenje. - Isperite vodom i ponovo napunite sistem za hlađenje prema preporučenoj OEM specifikaciji tečnosti prema zahtjevima proizvođača. - Sadržaj jedne boce od 250 ml pogodan je za obradu rashladnih sistema do 12 litara. Pažnja: Budite oprezni dok otvarate ili ispuštate sistem radijatora / hlađenja, jer vruća rashladna tečnost ili para mogu isplivati / ispustiti iz sistema.

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
AD25250	0.25 L	6	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Shelf life	2	year(s)
Density na 20°C	1	kg/l
Colour	Blank	
pH	9.5	
Odour	0	

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.