



BL032000 Marine Engine Oil Multi Grade 15W-40

Verzija dokumenta: 15.04.2024.



opis

Ovo univerzalno mineralno marine motorno ulje je posebno pogodno za upotrebu u banzinskim motorima u normalnom režimu rada prve generacije, kao i u dizel motorima sa ili bez turbo punjača.

Prema specifikacijama

API CG-4
Allison C4
Caterpillar TO-2
Cummins
DAF
Deutz/MWM
Lister
MAN M 271
MB-Approval 228.1
Vetus
Volvo VDS
Yanmar

Jedinice pakovanja

| ART. BR. | KOLIČINA | KOMADA PO JEDINICI | KOMADA PO PALETI |
|----------|----------|--------------------|------------------|
| BL032001 | 1 L | 6 | 450 |
| BL032005 | 5 L | 4 | 112 |
| BL032020 | 20 L | 1 | 30 |
| BL032060 | 60 L | 1 | 6 |
| BL032205 | 205 L | 1 | 2 |
| BL032999 | 1000 L | 1 | - |

Standardne analize

| TEST | VREDNOST | METHOD |
|------------------------------|------------------|--------------------|
| Density na 15°C | 0.883 | kg/l |
| Viscosity SAE | 15W-40 15W-40 | |
| Kinematic Viscosity na 40°C | 107 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity na 100°C | 14 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 132 | |
| Flashpoint COC | 228 | °C |
| Pourpoint | -30 | °C |
| Total Base Number | 6.1 | mgKOH/g |
| Sulphated Ash | 1 | mass% |

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.