



BL034000 Marine Engine Oil HPE 15W-40

Verzija dokumenta: 15.04.2024.



opis

Ovo multigradno ulje za dizel motore sa visokim učinkom (HPE) je namenjeno za podmazivanje visokobrzinskih motora vodenih plovila koji rade u najtežim radnim uslovima i za sve motore koji se nalaze u svim vremenskim prilikama. Bazna ulja visokog kvaliteta u kombinaciji sa superiornim aditivima omogućavaju maksimalno produženje intervala zamene uz izuzetnu zaštitu protiv habanja i taloga u turbo ili vazdušno hlađenim motorima, produžavajući životni vek i smanjujući troškove održavanja motora.

Prema specifikacijama

API CI-4
Caterpillar ECF-1a
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
DAF
Deutz DQC III-10
Kubota
MAN M 3275
MB 228.3
Mitsubishi
Perkins
Vetus
Volvo VDS-3
Yanmar

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
BL034001	1 L	6	450
BL034005	5 L	4	112
BL034020	20 L	1	30
BL034060	60 L	1	6
BL034205	205 L	1	2
BL034999	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.885	kg/l
Viscosity	15W-40	
SAE	15W-40	
Kinematic Viscosity na 40°C	100	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	14	mm ² /s
Viscosity Index	135	
Dynamic Viscosity na -20°C	6500	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	10.7	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.34	mass%

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.