



PP200CR MPM Premium Ceramic Paste Pressure Pack

Verzija dokumenta: 08.04.2024.



opis

Ova keramička pasta je vrlo svestrana građevinska pasta u visokotlačnom paketu sa jedinstvenim sistemom dvostrukog klipa koji je spremam za upotrebu.

Zbog posebnog sastava paste prikladna je za temperaturu do 1400 ° C. Pasta pruža dobru zaštitu od korozije i ne sadrži metalne čestice, što je savršena montažna pasta za vijčane spojeve različitih materijala, kao što su čelični vijci i aluminijum.

Ova keramička pasta pogodna je kao montažna pasta za komponente i primjene koji su izloženi vrlo visokim temperaturama kao što su: ABS sistemi, dijelovi kočnica, ispušni dijelovi, (žarnice) svjećice, (prirubnice) peći u čeličnoj industriji.

Takođe se primjenjuje kao tanki podmazivački film za male brzine klizanja i vrlo veliko opterećenje, veliko habanje, oscilirajuće pokrete i vibracije.

Ne smije se koristiti kao mast za podmazivanje ležajeva ili mast sa kugličnim ležajem.

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
PP200CR	0.2 L	12	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Colour	white	
Base	ceramic	
Consistence	paste	
Temperature Resistance As Paste	-20 – 150	°C
Temperature Resistance As Ceramic Solid	-20 – 1400	°C
Application Temperature	5 – 35	°C

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.