



PP200G Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Verzija dokumenta: 15.04.2024.



opis

MPM Gasket Sealant je oksim neutralni zaptivač sa izvanrednom otpornošću na ulja, posebno namenjen za poklopce motora, ulja i isprobani je na Poršeu.

Ova zaptivka za delove motora je pogodna za poklopce menjača, poklopce glave cilindra, diferencijale i fodene pumpe. Sa temperaturnom otpornošću do 250°C i savršenim prijanjanjem, bez prajmera, ovaj zaptivač može se upotrebljavati na površinama od aluminijuma, raznim metalima, polikarbonatima, poliesterima, tvrdim polistirenima, ABS i većini vrsta tvrdog PVC. Pressure Pack omogućava zamenu zaptivke na lak i jednostavan način u pravoj razmeri. Nakon nanošenja silikon konzervira sa atmosferskim vlagom i gradi dugotrajan gumeni zaptivač. MPM Premium Gasket Sealant se ne može prefarbavati i ne preporučuje se za PE, teflonske i PP površine.

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
PP200G	0.2 L	6	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density	1.18	kg/l
Colour	gray	
Base	Oxim	
Application Temperature	5 – 40	°C
Skin formation duration at 23 °C / 55% RF	~ 5	min.
Temperature Resistance After Curing	-60 – 250	°C
Silicone Based		
Uv Colour And Weather Resistant		
Sensor Safe		

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.